

DATENBLATT.

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE.

SX 344




G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

FLECKEN ENTFERNEN, FLÄCHEN REINIGEN. PRODUKTIVITÄT KOMBINIERT MIT EFFIZIENZ.

SX 344

- ❶ Diese Sprühextraktionsmaschine für die Detachur und Grundreinigung von textilen Bodenflächen, Polstern und Hartböden arbeitet kraftvoll, ist kompakt und leicht zu bedienen.
- ❷ Der hochwertige zweistufige Saugmotor nimmt mit 295 mbar Unterdruck die Schmutzflotte fasertief auf, die Flächen trocknen gut ab und sind schnell wiederbegehbar.
- ❸ Dieses Modell ist modular aufgebaut – für einfaches Entleeren des Schmutzwassertanks, für gründliche Reinigung sowie schnelle und kostengünstige Wartung.
- ❹ Robuste Bauweise mit zwei separaten Tanks aus High Density Polyethylen.
- ❺ Filter und Dichtungen sind werkzeuglos abnehmbar.
- ❻ Der durchsichtige Deckel des Schmutzwassertanks erlaubt die Kontrolle der Schmutzflotte im laufenden Betrieb.
- ❼ Hochwertiges Zubehör serienmäßig: Alu-Sprühlanze mit ergonomisch höhenverstellbarem Griff und 5 Meter Sprüh-Saug-Schlauch.
- ❽ Optional: Die Powerwalze mit rotierender Bürste macht den SX 344 zum Teppichreinigungsautomat (siehe Abbildung).



Funktionsweise der Powerwalze



SX 344

L x B x H	380x500x780 mm
Arbeitsbreite	300 mm
Sprühmenge	4,5 l/min
Sprühdruck	9 bar
Gewicht	24 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennleistung, gesamt	1580 W
Netzkabel	10 m

TANK

Frischwasservolumen	30 l
Schmutzwasservolumen	30 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	295 mbar
Luftmenge, max.	45 l/s

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG

Bodenadapter	Alu
Saugschlauch	5 m