

DATENBLATT.

INDUSTRIESAUGER.

IWV 80



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstraße 15  
D 70372 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950  
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941  
info@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

**columbus**

# FÜR ALLES FLÜSSIGE:

## IWV 80

- ⌚ Kompakter Nasssauger für viele industrielle Anwendungen.
- ⌚ Sichere Abschaltung bei vollem Sammelbehälter.
- ⌚ Kontrollierte Entleerung durch Ablassschlauch.
- ⌚ Zwei einzeln schaltbare Bypass-Saugmotoren.
- ⌚ Aus robustem, epoxidlackiertem Stahl. Non-Marking-Rollen und Standbremse sorgen für Sicherheit und Komfort bei der Entleerung.



**Bypass-Motoren**  
Beim Bypass-Motor dient der Ansaugluftstrom nicht gleichzeitig zur Kühlung des Motors. Der Motor wird mit einem separaten Luftstrom gekühlt. Dadurch wird ein Überhitzen des Motors z.B. beim Absaugen heißer Stäube verhindert.

**Anwendungsbereiche:**  
Für verschiedene Nassanwendungen in nahezu allen Industriezweigen.



**Ablassschlauch am Sammelbehälter**



**Zubehörkit für IWV 80**



**Die optionale Gummisaugdüse**



**Effektives Absaugen von Flüssigkeiten mit der Bodendüse**

**IWV 80**

L x B x H	530x660x1080 mm
Gewicht	30 kg
Absauganschluß	80 mm
Saugschlauch	PVC 3 m/50 mm
Behältervolumen	80 l
Filterfläche	-
Filtertyp	Polyester Patrone
Filterstaubklasse	-

**ELEKTRISCHE DATEN**

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	2,3 KW
Netzkabel	10 m

**SAUGMOTOR**

Unterdruck, max.	2500 mm.H <sub>2</sub> O
Luftmenge, max.	360 M <sup>3</sup> /h
Anzahl Motoren	2