

FICHA DE DATOS.

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO.

AKS 80|VDM 108



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

# LA GRAN BARREDORA CON CONDUCTOR. PARA GRANDES TAREAS.

## AKS 80|VDM 108

- ❶ La gran barredora de conductor sentado con tecnología sofisticada, 1300 mm de ancho de trabajo con cepillos laterales y sacudidor de filtro eléctrico para un rendimiento de barrido siempre limpio en grandes áreas.
- ❷ El filtro cilíndrico, la unidad de cepillado y el motor están separados físicamente, por lo que el accionamiento está protegido de la contaminación.
- ❸ Con su compacta y robusta construcción de acero, el implemento es extremadamente estable, y los amortiguadores de los cepillos laterales protegen la máquina y el objeto.
- ❹ Potente motor de aspiración y gran filtro cilíndrico de poliéster con 6,4 m<sup>2</sup> area de filtro de serie.
- ❺ Intervalos de trabajo largos, paradas cortas: El contenedor de barrido extensible tiene una capacidad de 108 litros; opcionalmente se puede instalar un sistema de vaciado hidráulico de alto nivel de hasta 145 cm. Esto permite vaciar el material barrido directamente en un contenedor.
- ❻ El potente motor diésel Yanmar garantiza la máxima seguridad de funcionamiento diario.



\* Ilustración con descarga alta opcional

### AKS 80IVDM 108

L x an x al	1560 x 1020 x 1300
Principio de barrido	Derrocamiento
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	780 mm
con 1 escoba lateral	980 mm
con 2 escobas laterales	1260 mm
Rendimiento de barrido teórico	9000 m <sup>2</sup> /h
Peso en vacío	480 kg
Peso operativo*	557 kg
Contenedor de barrido	108 l

### FILTRO

Área de filtrado	6,4 / 5,5** m <sup>2</sup>
Sacudidor	eléctrico

### TRACCIÓN

Tipo de accionamiento/motorización	Diesel Yanmar 4,9 kW
Tracción	hidráulico, rueda delantera
Velocidad, máx.	7,5 km/h
Capacidad de escalada	18 %

Peso operativo con la mayor batería posible, llenado del depósito al 90% y operador de 75 kg  
\*\* 6,4 m<sup>2</sup> con filtro cilíndrico (estándar), 5,5 m<sup>2</sup> con filtro de bolsillo de poliéster (opcional).



\* Ilustración con descarga alta  
opcional