

FICHA DE DATOS.

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO.

AKS 88|VDM 180



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

# GRANDE. AMPLIO. AZUL. LA PROFESIONAL CON BATERÍA.

## AKS 88|VDM 180

- ❶ La gran barredora de conductor sentado con una anchura de trabajo de 1440 mm, dos cepillos laterales y sacudidor de filtro eléctrico para un rendimiento de barrido siempre limpio en grandes superficies.
- ❷ Con su compacta y robusta construcción de acero, la barredora de conductor sentado es extremadamente estable, y los amortiguadores en ambos cepillos laterales protegen la máquina y el objeto.
- ❸ Buenas características de conducción con una fiable tracción delantera. Las ruedas de goma maciza súper elásticas y de gran diámetro también proporcionan una conducción más cómoda.
- ❹ Barre sin dejar marcas: ruedas estándar que no dejan marcas y gomas de sellado lateral para uso en interiores.
- ❺ Nivel de cepillo autoajutable para obtener los mejores resultados de barrido durante un largo periodo de tiempo.
- ❻ Todos los controles importantes están claramente dispuestos en el campo de visión del operador.
- ❼ El filtro de bolsillo, la unidad de cepillado y el motor están separados físicamente, por lo que el accionamiento está protegido de la contaminación.
- ❽ Gran filtro de bolsillo de poliéster con 11 m<sup>2</sup> Filterfläche.
- ❾ La máquina se puede transportar fácilmente con ganchos de carga.
- ❿ Los 2 potentes motores de aspiración del sistema de extracción consiguen unos resultados de aspiración asombrosos, sin turbulencias de polvo.
- ⓫ Descarga alta hidráulica estándar de 40 a 143 cm. Esto permite vaciar el material barrido directamente en un contenedor.
- ⓬ Accesorios opcionales versátiles para una amplia gama de aplicaciones: diferentes tipos de filtros, diferentes cepillos, filtro HEPA, marquesina.



Ilustración con descarga alta opcional

### AKS 88IVDM 180

L x an x al	1860 x 1245 x 1545 mm
Kehrprinzip	Derrocamiento
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	880 mm
con 1 escoba lateral	1160 mm
con 2 escobas laterales	1440 mm
Rendimiento de barrido teórico	11.500 m <sup>2</sup> /h
Peso en vacío	810 kg
Peso operativo*	895 kg
Contenedor de barrido	180 l

### FILTRO

Área de filtrado	11 m <sup>2</sup>
Sacudidor	eléctrico

### TRACCIÓN

Tipo de accionamiento/motorización	Diesel Kubota 12,75 kW
Accionamiento	hidráulico, rueda delantera
Velocidad, máx.	7,9 km/h
Capacidad de escalada	16 %

Peso operativo con la mayor batería posible, llenado del depósito al 90% y operador de 75 kg

\*\* 6,4 m<sup>2</sup> con filtro cilíndrico (estándar), 5,5 m<sup>2</sup> con filtro de bolsillo de poliéster (opcional).



Ilustración con descarga alta opcional