FICHA DE DATOS.

FREGADORAS AUTOMATICAS. ARA 80|BM 100





G. Staehle GmbH u. Co. KG Mercedesstr. 15 70372 Stuttgart, Alemania Tel. +49 711 9544-960 export@columbus-clean.com www.columbus-clean.com columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com



MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL. EFICIENTE. SEGURA. EN UNA PALABRA: FUNCIONAL. ARA 80 BM 100

- Fácil de usar, compacta, fregadora automática mecánica, de hombre abordo muy sólida, es ideal para la limpieza diaria de entre otros: clínicas y hospitales, para edificios medianos industriales, centros comerciales y mercados con pasillos estrechos, zonas de pago y de carga.
- Capacidad de la batería de hasta 320 Ah 5 para un tiempo de trabajo aproximado de hasta 8 horas.
- Mecánica robusta, en lugar de la electrónica: interruptores simples de manejo para poner en marcha la máquina y para moverse hacia adelante y hacia atrás. Bajada mecánica de cepillos y boquilla de aspiración.

O Fácil para su mantenimiento: el

- Fácil de transportar: con una longitud total de sólo 138 cm, ambos modelos se ajustan a todos los ascensores comunes.
- Opcional: Variantes con ruedas para todas las exigencias del lugar.
- La tracción trasera proporciona una gran impulsión, el diámetro de giro extremadamente reducido de 1,9 m permite el uso en múltiples aplicaciones, tales como corredores y pasillos estrechos.
- Sin esfuerzo y seguro de usar: asiento ergonómico con buena visibilidad de todo el alrededor.

- Respetuoso con el medio ambiente: todas las piezas de polietileno y componentes de acero son reciclables al 100%, el dosificador de productos químicos opcional, proporciona un nivel constante y alto de limpieza, con un consumo bajo de productos de limpieza.
- () Equipada para una gran funcionalidad, personalizada y adaptada a las tareas de limpieza: la versión silenciosa trabaja con un reducido nivel de ruido de sólo 60 dB (A) y cuenta con un cargador de batería integrado opcional, así como un kit de seguridad para cuando se utiliza en instalaciones que están abiertas al público.
- Versión opcional noBAC® para todas las áreas con las máximas exigencias higiénicas.



BUENA EN TEORÍA.



BUENA EN LA PRÁCTICA.





ARA 80 BM 100

Medidas L x An x Al	1380 x 900 x 1325 mm
Ancho de trabajo	800 mm
Ancho de secado	980 mm
Rendimiento teorico max.	5600 m²/h
Nivel sonoro	64/60* dB(A)
Peso en vacio	263 kg
Peso operativo (320 Ah 5)	695 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	24 V
Potencia max.	2290 W
Capacidad bateria agua	250 Ah 5**/320 Ah 5
Capacidad bateria gel	240 Ah 5**/280 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia	100 l
Capacidad agua sucia	115 l

ASPIRACION

Depresión, max.	170 mbar
Flujo de aire, max.	33 l/s

TRACCION

Velocidad, max. 7 km/h

CEPILLOS Y PORTA DISCOS

Numero	2
Revoluciones	160 U/min
Presion cepillo	50 kg

^{*} versión silenciosa, opcional

Volante con excelente agarre



^{**} con cargador incorporado