

FICHA DE DATOS.

ASPIRADOR DE POLVO/CEPILLO.

BS 361 eco



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus

TRABAJAR GRANDES ÁREAS EN LA PROFUNDIDAD DE LA FIBRA. DOS MOTORES. CÓMODO Y ERGONÓMICO.

BS 361 eco

- ❶ La nueva generación BS 361 eco ha sido equipada con un nuevo filtro de aire de salida HEPA. El sistema de filtrado de tres etapas, significativamente mejorado, ofrece aún más protección para los usuarios y el medio ambiente.
- ❷ El aspirador de cepillo bimotor de la clase superior con una anchura de trabajo de 360 mm es ideal para el cuidado rápido y a fondo de las superficies textiles medianas y grandes.
- ❸ El modelo es de construcción robusta y está equipado con correas dentadas duraderas y potentes motores de cepillado y aspiración independientes.
- ❹ Cómoda: La aspiradora es fácil y ergonómica de guiar gracias a la muy buena propulsión de los cepillos y a las cuatro ruedas. Una tapa de limpieza facilita el mantenimiento.
- ❺ Con su diseño muy plano, la BS 361 eco puede pasar fácilmente por debajo de las camas y las cómodas.
- ❻ El cepillo eléctrico de aspiración, fabricado en polietileno de alta densidad, puede ajustarse manualmente en cuatro posiciones, en función de la altura del pelo y la textura de la alfombra, por ejemplo, de hilo de bola o de terciopelo.
- ❼ Las tiras de cepillo se pueden cambiar sin herramientas, la solapa de liberación se abre con sólo una ligera presión.
- ❽ Trabajo sin fatiga hasta en las esquinas - con tubo de aspiración manual largo y manguera telescópica extensible.



BS 361 eco

L x an x al	260 x 360 x 1240 mm
Ancho de trabajo	360 mm
Altura de trabajo, máx.	90 mm
Nivel sonoro (1 m)	70 dB(A)
Peso	8,8 kg

DATOS ELECTRICOS

Tensión nominal	230 V
Potencia max.	875 W
Cable de alimentación	12 m

ASPIRACION

Depresión, máx.	165 mbar
Flujo de aire max.	45 l/s

CEPILLOS

Nº revoluciones	3300 rpm
Accionamiento cepillo	Correa dentada con protección contra sobrecarga eléctrica
Adaptación del suelo	4 veces manualmente

ACCESORIOS

Boquilla de ranura	sí
Abrazadera de accesorios	sí