

FICHA DE DATOS.

BARREDORA.

KS 51|BM 45



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus

BARREDORAS ASPIRADORAS PARA TRABAJOS PESADOS. CON BATERÍA.

KS 51|BM 45

- Con una succión perfecta, dimensiones compactas y un gran tamaño de área de filtro, las barredoras aspiradoras garantizan una limpieza sin polvo en el uso diario continuo, incluso en superficies muy sucias, tanto en interiores como en exteriores.
- Trabajar sin interrupción durante mucho tiempo: El principio de barrido por proyección garantiza un buen transporte de la suciedad y el máximo llenado del gran contenedor de barrido de 45 litros.
- Los residuos más grandes se pueden recoger accionando la trampilla de residuos gruesos.
- Limpieza rápida y sencilla de los filtros: Los grandes filtros horizontales de 2 m² pueden limpiarse de forma eficiente con el sacudidor eléctrico de filtros.
- La interrupción mecánica del flujo de aspiración protege el filtro al circular por superficies húmedas.
- Variantes de equipamiento para todos los casos: Versión de la batería para zonas de aislamiento acústico e interiores, de 76 Ah 5 a 180 Ah 5 para tiempos de funcionamiento de 1,5 a 3,4 horas.
- El filtro de poliéster, la unidad de cepillado y el motor están físicamente separados, para proteger el accionamiento de la contaminación.
- Trabajar sin fatiga: El accionamiento hacia delante del cepillo cilíndrico permite un fácil guiado, con el accionamiento mecánico conectado incluso en pendientes o superficies rugosas.



KS 51|BM 45

L x an x al	1260 x 630 x 850 mm
Principio de barrido	Derrocamiento
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	510 mm
con 1 escoba lateral	680 mm
Rendimiento de barrido teórico	2720 m ² /h
Peso en vacío, sin batería	75 kg
Peso operativo*	137 kg (180 Ah 5)
Contenedor de barrido	45 l

BATERÍAS/ELECTR. DATOS

Tensión nominal	12 V
Capacidad / tiempo de trabajo	76 Ah 5 / 1,5 h
	105 Ah 5 / 2,0 h
	110 Ah 5 / 2,2 h, nass
	180 Ah 5 / 3,1 h
	175 Ah 5 / 3,4 h, nass

FILTRO

Área de filtrado	2 m ²
Sacudidor	eléctrico

TRACCIÓN

Tipo de accionamiento	Rueda de fricción
-----------------------	-------------------

*Peso operativo con la batería mencionada arriba, 90% de llenado del depósito