

FICHA DE DATOS.  
**BARREDORA.**  
**KS 51|VM45 M**



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

# BARREDORAS DE VACÍO PARA TRABAJOS PESADOS. CON MOTOR DE GASOLINA.

## KS 51|VM45 M

Con una succión perfecta, dimensiones compactas y un gran tamaño de área de filtro, las barredoras aspiradoras garantizan una limpieza sin polvo en el uso diario continuo, incluso en superficies muy sucias, tanto en interiores como en exteriores.

Trabajar sin interrupción durante mucho tiempo: El principio de barrido por proyección garantiza un buen transporte de la suciedad y el máximo llenado del gran contenedor de barrido de 45 litros.

Los residuos más grandes se pueden recoger accionando la trampilla de residuos gruesos.

Limpieza rápida y sencilla de los filtros: Los grandes filtros horizontales de 2 m<sup>2</sup> pueden limpiarse de forma eficiente con el sacudidor eléctrico de filtros.

La interrupción mecánica del flujo de aspiración protege el filtro al circular por superficies húmedas.

Variantes de equipamiento para todos los casos: Versión de la batería para zonas de aislamiento acústico e interiores, de 76 Ah 5 a 180 Ah 5 para tiempos de funcionamiento de 1,5 a 3,4 horas.

El filtro de poliéster, la unidad de cepillado y el motor están físicamente separados, para proteger el accionamiento de la contaminación.

Trabajar sin fatiga: El accionamiento hacia delante del cepillo cilíndrico permite un fácil guiado, con el accionamiento mecánico conectado incluso en pendientes o superficies rugosas.



### KS 51|VM45 M

L x an x al	1260 x 630 x 850 mm
Principio de barrido	Derrocamiento
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	510 mm
con 1 escoba lateral	680 mm
Rendimiento de barrido teórico	2720 m <sup>2</sup> /h
Peso en vacío	85 kg
Peso operativo*	87 kg
Contenedor de barrido	45 l

### FILTRO

Área de filtrado	2 m <sup>2</sup>
Sacudidor	manualmente

### TRACCIÓN

Tipo de motorización	Honda 3 kW
----------------------	------------

\*Peso operativo con la batería mencionada arriba, 90% de llenado del depósito