

FICHA DE DATOS.
FREGADORAS AUTOMATICAS.
RA 35|K 10



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus

TAN PEQUEÑA, TAN FÁCIL DE MANEJAR.

RA 35|K 10

- ❶ La fregadora automática de bajo coste, ideal para su uso en pequeñas áreas y espacios muy congestionados.
- ❷ Limpieza a fondo hasta el borde: presión del cepillo alta y constante, en combinación con una boquilla de aspiración, que se encuentra montada justo detrás del cepillo de fregado.
- ❸ Grandes ruedas para una excelente maniobrabilidad y fácil transporte e incluso para subir y bajar escaleras.
- ❹ Altura perfecta de trabajo garantizada: forma ergonómica del manillar, el cual, puede ajustarse en cuatro alturas diferentes.
- ❺ El diseño ultra compacto con un frontal biselado proporciona buena limpieza bajo muebles o alrededor de obstáculos.
- ❻ Higiénico de acuerdo con las normas HACCP: el depósito de recuperación desmontable se puede limpiar y desinfectar fácilmente; la junta de la tapa no se sustituye en ningún momento. El exceso de agua limpia se puede vaciar por completo.
- ❼ El manillar se puede abatir sobre la máquina para facilitar su transporte en vehículos y guardar en espacios reducidos.
- ❽ Fácil limpieza del depósito de agua sucia a través de la válvula de desagüe en cualquier sumidero del suelo. O bien, sencillo y funcional: por el simple desmontaje del depósito del agua sucia y vaciado en cualquier fregadero.
- ❾ La versión con cable, para un trabajo continuo, con potente aspiración y ligera para cargar y transportar fácilmente.
- ❿ EUnited probado y certificado.

RA 35|K 10

Medidas L x An x Al	735 x 490 x 650 mm
Ancho de trabajo	350 mm
Ancho de secado	420 mm
Rendimiento teorico max.	1400 m ² /h
Nivel sonoro	66 dB(A)
Peso en vacio	39 kg
Peso operativo	49 kg

DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	230 V
Potencia max.	470 W
Nº de baterias	1
Capacidad bateria gel	
Longitud de cable	12 m

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia	10 l
Capacidad agua sucia	11,5 l

ASPIRACION

Depresión, max.	52 mbar
Flujo de aire, max.	14,5 l/s

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero	1
Revoluciones	190 U/min
Presion cepillo	28 kg

