

FICHA DE DATOS

FREGADORAS AUTOMATICAS.

RA 43IK 40



**columbus**

ASPIRACIÓN PERFECTA. ROBUSTA. SIN LÍMITES:  
EL MODELO DE 40 LITROS QUE SIGUE Y SIGUE.

RA 43|K40



### Práctico: otros accesorios de limpieza siempre a mano



### Mayor comodidad con ruedas más grandes



### Cambios de juntas rápidos y fáciles



### Aspiración perfecta incluso en giros cerrados



- ❶ La fregadora automática compacta, alimentación por red para trabajo continuo y resistente, en superficies pequeñas y medianas.
- ❷ De cerca: el mango de conducción moldeado y ergonómico y el diseño de eje único proporcionan una maniobrabilidad sin esfuerzo en el espacio más estrecho.
- ❸ Ruedas grandes para mayor comodidad y fácil transporte.
- ❹ Fregadora eléctrica y peso reducido, es la solución ideal para suelos sensibles a la presión.
- ❺ Gran abertura de llenado del depósito del agua limpia con filtro de malla para un llenado rápido sin la necesidad de abrir la tapa del depósito.
- ❻ Fácil de limpiar: el depósito de recuperación tiene paredes lisas y se abre completamente para poder limpiarlo y desinfectarlo. Cumple con la normativa HACCP.
- ❼ La junta de la tapa principal se puede cambiar rápida y fácilmente sin herramientas.
- ❽ Diseño compacto y conjunto de boquilla de aspiración desmontable para facilitar el manejo y el transporte.
- ❾ Presión de cepillo excepcionalmente alta para resultados de limpieza perfectos.
- ❿ Cuadro de mandos simple e intuitivo con una pantalla auto explicativa.
- ⓫ El sistema de montaje patentado de la boquilla de aspiración acompaña los movimientos de la máquina y no deja rayas incluso en giros cerrados.
- ⓬ Disponible en anchos de trabajo de 43 cm o 55 cm.

 **EU**united testado y certificado.

 **Fabricado en Alemania.**



### RA 43|K40

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Medidas L x An x Al | 1090 x 475 x 1055 mm   |
| Ancho de trabajo    | 430 mm                 |
| Ancho de secado     | 735 mm                 |
| Rendimiento teorico | 1720 m <sup>2</sup> /h |
| Nivel sonoro        | 66 dB(A)               |
| Peso en vacio       | 65 kg                  |
| Peso operativo      | 105 kg                 |

### DATOS ELECTRICOS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tension nom.      | 230 V  |
| Potencia max.     | 1600 W |
| Longitud de cable | 25 m   |

### DEPOSITOS

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Capacidad agua limpia | 40 l |
| Capacidad agua sucia  | 45 l |

### ASPIRACION

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Depresión, max.     | 204 mbar |
| Flujo de aire, max. | 45 l/s   |

### CEPILLO Y PORTA DISCOS

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Numero          | 1         |
| Revoluciones    | 150 U/rpm |
| Presion cepillo | 36 kg     |