

FICHA DE DATOS.  
FREGADORAS AUTOMATICAS.  
RA 55|BM 60



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

# LA ENTRADA EN LA CLASE DE 60 LITROS. GRAN CONSUMO DE COMBUSTIBLE, BUENO PARA EL PRESUPUESTO.

## RA 55|BM 60

- ❶ Especialmente diseñado para diversas necesidades, esta fregadora automática con motor de tracción supera con maestría cada situación y garantiza suelos completamente limpios en superficies medianas y grandes.
- ❷ Sin esfuerzo y seguro de usar, incluso durante largos tiempos de trabajo: Manillar ergonómico, fácil de manejar, el panel de control que incluye una función de balancín para traccionar la marcha atrás y marcha adelante, buena visibilidad en todo.
- ❸ Diseño compacto, con una longitud de 138 cm, se adapta a todos los ascensores estándar.
- ❹ Opcional: Variantes con ruedas para todas las exigencias del lugar.
- ❺ Respetuosa con el medio ambiente: el dosificador de producto químico opcional, proporciona un nivel constante y alto de limpieza, con un bajo consumo de productos químicos.
- ❻ Excelente rendimiento de aspiración, con el mínimo ruido: el motor de aspiración tiene emisiones de ruido de sólo 61 dB (A), hay una versión opcional silenciosa de tan sólo 58 dB (A).
- ❼ Versión opcional noBAC® para todas las áreas con las máximas exigencias higiénicas.
- ❽ Extremadamente adaptable: el sistema de cepillo basculante del RA 66|BM 60 se asienta perfectamente también sobre superficies irregulares y se limpia cada centímetro con plena presión del cepillo.
- ❾ Rápido, fácil e higiénico cambio de los cepillos y platos porta discos: los cepillos y los platos porta discos, se desmontan con sólo pulsar un botón, también se montan automáticamente.
- ❿ Testada y certificada por DEKRA y EUnited.
- ⓫ Y: Hecho en Alemania.



\* Imagen con equipamiento opcional

- **Mantenimiento sencillo:** el depósito de agua sucia se inclina hacia un lado para facilitar el acceso a las baterías y componentes.



- **El agua limpia se puede llenar en un instante** a través del conector integrado de enlace rápido de manguera o a través de la amplia abertura de llenado.



- **El sistema de dos tanques garantiza una limpieza higiénica y desinfección de acuerdo con el concepto HACCP.**



- **Fregona, escoba y materiales de trabajo adicionales se pueden transportar fácilmente en el lateral de la máquina, colocados en un panel de herramienta opcional.**



## RA 55|BM 60

Medidas L x An x Al	1470 x 550 x 1100 mm
Ancho de trabajo	550 mm
Ancho de secado	860 mm
Rendimiento teorico max.	2200 m <sup>2</sup> /h
Nivel sonoro	61 / 58* dB(A)
Peso en vacio	140 kg
Peso operativo (180 Ah 5)	324 kg

### BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	24 V
Potencia max.	1240 W
Nº de baterias	4
Capacidad bateria agua	175 Ah 5
Capacidad bateria gel	180 Ah 5

### DEPOSITOS

Capacidad bateria agua	60 l
Capacidad agua sucia	60 l

### ASPIRACION

Depresión, max.	110 mbar
Flujo de aire, max.	32 l/s

### TRACCION

Potencia max.	300 W
Velocidad, max.	6 km/h

### CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero	1
Revoluciones	150 U/min
Presion cepillo min./max.	30 kg

\* versión silenciosa, opcional