


FICHA DE DATOS.
FREGADORAS AUTOMATICAS.
RA 66|BM 60



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus

CAMBIO EN UN INSTANTE: SISTEMA PATENTADO DE MONTAJE DE CEPILLOS Y PLATOS PORTA DISCOS.

RA 66|BM 60

- ❶ Especialmente diseñado para diversas necesidades, esta fregadora automática con motor de tracción supera con maestría cada situación y garantiza suelos completamente limpios en superficies medianas y grandes.
- ❷ Sin esfuerzo y seguro de usar, incluso durante largos tiempos de trabajo: Manillar ergonómico, fácil de manejar, el panel de control que incluye una función de balancín para traccionar la marcha atrás y marcha adelante, buena visibilidad en todo.
- ❸ Diseño compacto, con una longitud de 138 cm, se adapta a todos los ascensores estándar.
- ❹ Opcional: Variantes con ruedas para todas las exigencias del lugar.
- ❺ Respetuosa con el medio ambiente: el dosificador de producto químico opcional, proporciona un nivel constante y alto de limpieza, con un bajo consumo de productos químicos.
- ❻ Excelente rendimiento de aspiración, con el mínimo ruido: el motor de aspiración tiene emisiones de ruido de sólo 61 dB (A), hay una versión opcional silenciosa de tan sólo 58 dB (A).
- ❼ Versión opcional noBAC® para todas las áreas con las máximas exigencias higiénicas.
- ❽ Extremadamente adaptable: el sistema de cepillo basculante del RA 66|BM 60 se asienta perfectamente también sobre superficies irregulares y se limpia cada centímetro con plena presión del cepillo.
- ❾ Rápido, fácil e higiénico cambio de los cepillos y platos porta discos: los cepillos y los platos porta discos, se desmontan con sólo pulsar un botón, también se montan automáticamente.
- ❿ Testada y certificada por DEKRA y EUnited.
- ⓫ Y: Hecho en Alemania.



* Imagen con equipamiento opcional

- ❶ **Mantenimiento sencillo:** el depósito de agua sucia se inclina hacia un lado para facilitar el acceso a las baterías y componentes.
- ❷ **El agua limpia se puede llenar en un instante** a través del conector integrado de enlace rápido de manguera o a través de la amplia abertura de llenado.



- ❸ **El sistema de dos tanques garantiza una limpieza higiénica y desinfección** de acuerdo con el concepto HACCP.



- ❹ **Fregona, escoba y materiales de trabajo adicionales se pueden transportar fácilmente** en el lateral de la máquina, colocados en un panel de herramienta opcional.



RA 66|BM 60

Medidas L x An x Al	1375 x 680 x 1100 mm
Ancho de trabajo	660 mm
Ancho de secado	980 mm
Rendimiento teorico max.	2640 m ² /h
Nivel sonoro	61/58* dB(A)
Peso en vacio	147 kg
Peso operativo (180 Ah 5)	331kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	24 V
Potencia max.	1190 W
Nº de baterias	4
Capacidad bateria agua	175 Ah 5
Capacidad bateria gel	180 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad bateria agua	60 l
Capacidad agua sucia	60 l

ASPIRACION

Depresión, max.	110 mbar
Flujo de aire, max.	32 l/s

TRACCION

Potencia max.	300 W
Velocidad, max.	6 km/h

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero	2
Revoluciones	180 U/min
Presion cepillo min./max.	40 kg

* versión silenciosa, opcional

Sistema de montaje patentado

