


FICHA DE DATOS.

APARATOS INYECCIÓN/EXTRACCIÓN.

SX 344



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

# ELIMINAR LAS MANCHAS, LIMPIAR LAS SUPERFICIES. PRODUCTIVIDAD COMBINADA CON EFICIENCIA.

## SX 344

- ❶ Esta máquina de extracción por pulverización para el desprendimiento y la limpieza básica de superficies textiles del suelo, tapicerías y suelos duros funciona con potencia, es compacta y fácil de manejar.
- ❷ El motor de aspiración de dos etapas de alta calidad con 295 mbar de aspiración recoge la suciedad en lo más profundo de las fibras, las superficies se secan bien y se pueden volver a pisar rápidamente.
- ❸ Este modelo es modular: para facilitar el vaciado del depósito de agua sucia, para una limpieza a fondo y para un mantenimiento rápido y rentable.
- ❹ Construcción robusta con dos depósitos separados de polietileno de alta densidad.
- ❺ Los filtros y las juntas se pueden retirar sin herramientas.
- ❻ La tapa transparente del depósito de agua sucia permite el control del licor de suciedad durante el funcionamiento.
- ❼ Accesorios de alta calidad de serie: lanza pulverizadora de aluminio con mango ergonómico ajustable en altura y manguera de aspiración de 5 metros.
- ❽ Opcional: El rodillo potente con cepillo giratorio convierte el SX 344 en un limpiador automático de alfombras (véase la ilustración).



Principio del rodillo potente

### SX 344

L x B x H	380x500x780 mm
Ancho de trabajo	300 mm
Cantidad de spray	4,5 l/min
Presión de pulverización	9 bar
Peso	24 kg

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal, total	1580 W
Cable de alimentación	10 m

### TANQUE

Volumen de agua limpia	30 l
Volumen de agua sucia	30 l

### MOTOR DE ASPIRACIÓN

Presión negativa, máx.	295 mbar
Volumen de aire, máx.	45 l/s

### ACCESORIOS DE SERIE

Adaptador de suelo	Alu
Manguera de aspiración	5 m

