


FICHA DE DATOS.

APARATOS INYECCIÓN/EXTRACCIÓN.

SX 44



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstr. 15  
70372 Stuttgart, Alemania  
Tel. +49 711 9544-960  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.  
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)  
28823 Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 25 38  
Fax +34 91 673 52 26  
columbus@columbusiberica.net  
www.columbus-iberica.com

**columbus**

# ELIMINAR LAS MANCHAS, LIMPIAR LAS SUPERFICIES. PRODUCTIVIDAD COMBINADA CON EFICIENCIA.

## SX 44

- Esta máquina de extracción por pulverización para el desprendimiento y la limpieza básica de superficies textiles del suelo, tapicerías y suelos duros funciona con potencia, es compacta y fácil de manejar.
- El motor de aspiración de dos etapas de alta calidad con 295 mbar de aspiración recoge la suciedad en lo más profundo de las fibras, las superficies se secan bien y se pueden volver a pisar rápidamente.
- El modelo es modular: para facilitar el vaciado del depósito de agua sucia, para una limpieza a fondo y para un mantenimiento rápido y rentable.
- Construcción robusta con dos depósitos separados de polietileno de alta densidad.
- Los filtros y las juntas se pueden retirar sin herramientas.
- La tapa transparente del depósito de agua sucia permite controlar el licor sucio durante el funcionamiento.
- La máquina de extracción por pulverización ligera para zonas pequeñas y medianas, incluso las que se pasan por alto.
- La presión de pulverización de 4 bares permite el máximo rendimiento de limpieza con el mínimo consumo de agua.
- Equipamiento de serie: adaptador a prueba de roturas para suelos de plástico con 3 boquillas, lanza de aspiración de aluminio con mango y manguera de aspiración robusta con una longitud de 2,5 metros.
- Otros accesorios especiales completan el equipamiento estándar, como el adaptador de suelo Combi para suelos duros.

### SX 44

L x an x al	300 x 420 x 530 mm
Ancho de trabajo	270 mm
Cantidad de spray	1,5 l/min
Presión de pulverización	4 bar
Peso	12 kg

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal, total	1570 W
Cable de alimentación	10 m

### TANQUE


Volumen de agua limpia	14 l
Volumen de agua sucia	14 l

### MOTOR DE ASPIRACIÓN

Presión negativa, máx.	295 mbar
Volumen de aire, máx.	45 l/s

### ACCESORIOS DE SERIE

Adaptador de suelo	Plástico
Manguera de aspiración	2,5 m



Funcionalidad de la extracción por pulverización

