

FREGADORA AUTOMÁTICA.

40 LITROS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA



columbus

ASPIRACIÓN PERFECTA. ROBUSTA. SIN LÍMITES:
EL MODELO DE 40 LITROS QUE SIGUE Y SIGUE.

RA 43|K40

RA 55|K40



Práctico: otros accesorios de limpieza siempre a mano



Mayor comodidad con ruedas más grandes



Cambios de juntas rápidos y fáciles



Aspiración perfecta incluso en giros cerrados



- ❶ La fregadora automática compacta, alimentación por red para trabajo continuo y resistente, en superficies pequeñas y medianas.
- ❷ De cerca: el mango de conducción moldeado y ergonómico y el diseño de eje único proporcionan una maniobrabilidad sin esfuerzo en el espacio más estrecho.
- ❸ Ruedas grandes para mayor comodidad y fácil transporte.
- ❹ Fregadora eléctrica y peso reducido, es la solución ideal para suelos sensibles a la presión.
- ❺ Gran abertura de llenado del depósito del agua limpia con filtro de malla para un llenado rápido sin la necesidad de abrir la tapa del depósito.
- ❻ Fácil de limpiar: el depósito de recuperación tiene paredes lisas y se abre completamente para poder limpiarlo y desinfectarlo. Cumple con la normativa HACCP.
- ❼ La junta de la tapa principal se puede cambiar rápida y fácilmente sin herramientas.
- ❽ Diseño compacto y conjunto de boquilla de aspiración desmontable para facilitar el manejo y el transporte.
- ❾ Presión de cepillo excepcionalmente alta para resultados de limpieza perfectos.
- ❿ Cuadro de mandos simple e intuitivo con una pantalla auto explicativa.
- ⓫ El sistema de montaje patentado de la boquilla de aspiración acompaña los movimientos de la máquina y no deja rayas incluso en giros cerrados.
- ⓬ Disponible en anchos de trabajo de 43 cm o 55 cm.

 EUinted testado y certificado.

 Fabricado en Alemania.



| | RA 43 K40 | RA 55 K40 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Medidas L x An x Al | 1090 x 475 x 1055 mm | 1130 x 525 x 1055 mm |
| Ancho de trabajo | 430 mm | 550 mm |
| Ancho de secado | 735 mm | 735 mm |
| Rendimiento teorico | 1720 m ² /h | 2200 m ² /h |
| Nivel sonoro | 66 dB(A) | 66 dB(A) |
| Peso en vacio | 65 kg | 66 kg |
| Peso operativo | 105 kg | 106 kg |

DATOS ELECTRICOS

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Tension nom. | 230 V | 230 V |
| Potencia max. | 1600 W | 1600 W |
| Longitud de cable | 25 m | 25 m |

DEPOSITOS

| | | |
|-----------------------|------|------|
| Capacidad agua limpia | 40 l | 40 l |
| Capacidad agua sucia | 45 l | 45 l |

ASPIRACION

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Depresión, max. | 204 mbar | 204 mbar |
| Flujo de aire, max. | 45 l/s | 45 l/s |

CEPILLO Y PORTA DISCOS

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| Numero | 1 | 1 |
| Revoluciones | 150 U/rpm | 150 U/rpm |
| Presion cepillo | 36 kg | 37 kg |