

DATENBLATT.
KEHRMASCHINE.
KS 90|VM 60



HANDGEFÜHRT. IN LEICHTBAUWEISE. DER STANDARD FÜR STAUBFREIES KEHRSAUGEN. KS 90|VM 60

- Die universellen Kehr- und Staubsaugmaschinen mit starker Leistung und großer Arbeitsbreite für den Einsatz in Gewerbe- und Industriebetrieben, Lagerhallen, Tiefgaragen, an Tankstellen, in der Produktion sowie auf mit Teppich belegten Flächen, z. B. in Tennishallen.
- Doppel-Walzen-System für gründliche Sauberkeit: Zwei gegeneinander rotierende Bürstenwalzen befördern das Kehr- und Staubgut im Überwurfprinzip in den Kehr- und Staubbehälter.
- Der umklappbare Bügel spart Platz bei Transport und Aufbewahrung.
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer: Das Gehäuse ist aus schlag- und wetterfestem Polyethylen, die Walzen und Seitenbesen aus hoch verschleißfestem Polyamid.
- Staubfrei kehren: Flachfilter mit 1,3 m² großer Filterfläche nehmen auch feinsten Staub auf, der manuelle Filterrüttler reinigt selbst tief liegende Bereiche des Filters.
- Überall richtig sauber: Zwei Seitenbesen befördern das Kehr- und Staubgut aus allen Ecken vor die Kehrwalzen.
- Für lange Arbeitsintervalle: großer Kehr- und Staubbehälter mit 50 oder 60 Liter und hohem Füllgrad bis 100 Prozent.
- Service leicht gemacht: Kehr- und Staubbehälter und Technik sind gut zugänglich, Walzen und Seitenbesen lassen sich schnell werkzeuglos wechseln.
- 4-Takt-motorisierte Kehrmaschine mit Fahrtrieb auf beide Lauf- und Vorderräder – für leichtes Manövrieren auch in verwinkelten Bereichen und für den Einsatz auf schrägen Flächen mit Steigungen bis zu 20 Prozent.



KS 90|VM 60

L x B x H	1000 x 780 x 530 mm
Kehrprinzip	Überwurf
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	500 mm
mit 1 Seitenbesen	700 mm
mit 2 Seitenbesen	900 mm
Kehrleistung nach VDMA3600 m ² /h	
Leergewicht	52 kg

ABSAUGUNG

Staubabsaugung	ja
Kehr- und Staubbehälter	60 l

FILTER

Filterfläche	1,3 m ²
Filterrüttler	mechanisch

ANTRIEB

Antriebsart/Motorisierung	Honda 4-Takt 1 kW
Geschwindigkeit, max.	3,7 km/h
Steigfähigkeit	20 %