

FICHTE TECHNIQUE.

AUTOLAVEUSE.

RA 55IK 40



**columbus**

ASPIRATION PARFAITE. ROBUSTESSE INFINIE:  
LA MARATHONIENNE DE LA CLASSE DE 40 LITRES.

RA 55|K40



Pratique: outils de nettoyage supplémentaires toujours à portée de main



Grandes roues à l'arrière pour plus de confort



Changement facile et rapide des joints d'étanchéité



Aspiration parfaite même dans les virages serrés



- Cette autolaveuse professionnelle sur secteur, a été conçue et éprouvée pour les travaux de nettoyage les plus difficiles sur petites et moyennes surfaces. - en continu -
- Sa conception sur un axe extrêmement compacte, et sa conduite facile grâce à une très bonne traction mécanique permettent des interventions longues durées sur tous types de sites.
- Ses grandes roues assurent un plus grand confort et en simplifient le transport.
- Grâce à son poids plume, cette machine à câble est la solution idéale pour les sols fragiles.
- La grande ouverture du réservoir d'eau propre, avec panier filtrant, accélère le remplissage sans devoir en ouvrir le bouchon.
- Le réservoir de récupération en polyéthylène haute densité très lisse à l'intérieur et sans rebords est parfaitement accessible et permet un nettoyage rapide et en profondeur, conformément aux règles d'hygiène en vigueur et les standards HACCP.
- Les joints d'étanchéité du couvercle peuvent être remplacés sans outil, facilement et rapidement.
- Une pression de broyage exceptionnelle garantit un nettoyage parfait.
- Grâce à sa suspension brevetée, la barre d'aspiration en forme de ciseau s'adapte parfaitement aux déplacements de l'autolaveuse et aspire l'eau sale même dans les virages serrés, sans laisser de résidus.
- Testée et certifiée EUnited.
- De plus: «made in Germany».

**EUnited**  
Cleaning | European  
Cleaning Machines  
Association

## RA 55|K40

L x L x H	1130 x 525 x 1055 mm
Largeur de travail	550 mm
Largeur d'aspiration	735 mm
Rendement théorique max.	2200 m <sup>2</sup> /h
Niveau sonore	66 dB(A)
Poids à vide	66 kg
Poids en service	106 kg

## BATTERIES/DONNÉES ELECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Puissance, max.	1600 W
Câble	25 m

## RESERVOIRS

Réservoir d'eau propre	40 l
Réservoir de récupération	45 l

## ASPIRATION

Dépression, max.	204 mbar
Volume d'air, max.	45 l/s

## BROSSES ET PLATEAUX

Nombre	1
Vitesse de rotation	150 U/min
Pression au sol	37 kg