


FICHE TECHNIQUE.
INJECTION/EXTRACTION.
TA 50|K50




CONVAINCANTE. LA DEUX EN UN. L'AUTOLAVEUSE MOQUETTE ET L'INJECTION/EXTRACTION.

TA 50|K50

- ❶ L'autolaveuse à brosse cylindrique robuste et maniable se charge aussi bien des travaux de nettoyage quotidiens que des travaux de remise en état et de nettoyage en profondeur, idéale pour les interventions sur des surfaces textiles de moyenne taille.
- ❷ La quantité d'eau souhaitée est amenée au sol avec une pression de 9 bars.
- ❸ La brosse cylindrique et la barre d'aspiration sont montées de façon pendulaire, la pression au sol est ainsi toujours optimale et adaptée aux différents épaisseurs de moquettes.
- ❹ Grâce à une dépression de 295 mbar, le moteur d'aspiration à trois étages puissant et fiable élimine l'eau et les résidus au plus profond des fibres de la moquette. Ainsi, les surfaces sont sèches et accessibles au public plus rapidement.
- ❺ La conception modulaire de cette autolaveuse-moquette permet une vidange et un nettoyage complet du réservoir de récupération ainsi qu'une maintenance confortable, rapide et peu coûteuse.
- ❻ Maintenance facile: les filtres et les joints sont amovibles sans outil.
- ❼ Pour un transport en voiture et un stockage dans un espace réduit: la barre d'aspiration s'enlève par système à clic.
- ❽ Pour intervenir sur les zones inaccessibles, la lance en aluminium peut être connectée pour permettre l'injection/extraction. Grâce à la prise intégrée sur l'autolaveuse, la powerbrush peut être également utilisée.



Fonctionnement de l'injection



Fonctionnement de la «Powerbrush»

TA 50|K 50

L x l x H	500 x 860 x 950 mm
Largeur de travail	500 mm
Saugbreite	720 mm
Volume d'injection l/min	4,5 l/min
Pression d'injection en bar	9 bar
Niveau de puissance acoustique*	60 dB(A)
Poids	55 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale, totale	1580 W
Longueur câble	15 m

RÉSERVOIR

Eau propre	50 l
Eau de récupération	50 l

ASPIRATION

Dépression, max.	333 mbar
Débit d'air, max.	45 l/s