

FICHE TECHNIQUE.  
BALAYEUSE AUTOPORTÉE.  
AKS 70|BM 62



# MODÈLE AUTOPORTÉ PERFORMANT. VERSION BATTERIE.

## AKS 70|BM 62

- Ⓢ Cette balayeuse aspirante autoportée est compacte et facile à utiliser. Avec une puissance d'aspiration élevée et une grande surface filtrante, elle est idéale pour le nettoyage économique des surfaces très poussiéreuses de moyennes dimensions à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ⓢ Une plus grande capacité filtrante en série: la surface filtrante disponible est de 6 m<sup>2</sup>, répartie sur 6 cartouches cylindriques. Le secoueur électrique permet une maintenance efficace et constante des filtres.
- Ⓢ L'interruption mécanique du système d'aspiration protège le filtre en cas de passage sur des surfaces humides.
- Ⓢ Les filtres en polyester, le système de balayage et le moteur sont logés séparément dans la machine pour assurer une longue durée de vie des composants.
- Ⓢ Avec sa construction en acier, ce modèle à conducteur porté est extrêmement solide.
- Ⓢ Une protection antichoc en option et des roulettes de protection latérales protègent la machine et les objets environnants.
- Ⓢ Un grand volume, vidé rapidement: la grande cuve à déchets de 62 litres permet un rendement horaire accru et est extractible comme un tiroir. En option, un dispositif électrique de déversement des déchets vers le haut jusqu'à 1,10 m permet de transvaser confortablement la saleté dans des sacs poubelle ou des réservoirs adaptés.
- Ⓢ Des déplacements sécurisés pour les interventions dans les zones grands publics: gyrophare et klaxon en série. Toit de protection, phares et avertisseur sonore en marche arrière sont disponibles en option.
- Ⓢ Entraînement à batterie avec une capacité de batteries de 175 Ah 5 à 200 Ah 5, équipement pour les déclivités jusqu'à 20 %.
- Ⓢ La version à batteries est équipée de bavettes d'étanchéité non marking et de roues ne laissant pas de traces.
- Ⓢ Accessoires variés en option pour applications les plus diverses: divers types de filtres, différentes brosses, filtre HEPA, toit de protection.



\* Illustration avec équipement en option

### AKS 70|BM 62

L x l x H	1430 x 910 x 1140 mm
Principe de balayage	Projection
Largeur de travail sans balais lat.	700 mm
avec 1 balai latéral	920 mm
avec 2 balais latéraux	1150 mm
Rendement	7130 m <sup>2</sup> /h
Poids à vide, sans batterie	260 kg
Poids en service*	461 kg
Cuve de récupération	62 l

### BATTERIES

Tension nominale	24 V
Capacité/Temps de travail	175 Ah 5/1,8 h, acid
	180 Ah 5/2,0 h
	200 Ah 5/2,2 h, acid

### FILTRATION

Surface de filtration	6 m <sup>2</sup>
Secoueur de filtre	électrique

### MOTORISATION

Type de thermique	Moteur électrique
Entraînement	Traction arrière
Vitesse, max.	6,2 km/h
Pente	20 %

\* Poids en fonctionnement avec batterie susmentionnée, réservoir plein à 90% et opérateur de 75kg