


DATENBLATT.

REINIGUNGSAUTOMAT.

RA 66|BM 60 IND



G. Staele GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

KOMFORT UND LEISTUNG: DAS INNOVATIVE AUFNAHMESYSTEM FÜR BÜRSTEN UND TREIBTELLER. RA 66|BM 60 IND

- Speziell für wechselnde Anforderungen entwickelt, meistert der Reinigungsautomat mit 60 Litern alle Einsätze und sorgt auf mittleren bis großen Flächen für gründliche Sauberkeit.
- Ermüdungsfrei und sicher arbeiten, auch bei langen Einsätzen: ergonomischer Führungsbügel, übersichtliches Bedienpanel mit Wippe für Vor/Zurück, gute Rundumsicht.
- Kompakte Bauweise, passt mit 138 cm Länge in alle gängigen Aufzüge.
- Optional: Bereifungsvarianten für jede Objektanforderung.
- Umweltschonend: die optionale Chemiedosierung für gleichbleibend hohe Reinigungsqualität bei geringerem Verbrauch von Reinigungsmitteln.
- Starke Saugleistung bei minimalem Geräuschpegel: Der Saugmotor hat eine Geräuschemission von nur 61 dB (A), in der optionalen silent-Version sogar von nur 58 dB (A).
- Optionale noBAC® Ausführung für alle Einsatzbereiche mit hoher hygienischer Anforderung.
- Äußerst anpassungsfähig: Das adaptive Bürstsystem liegt auch bei unebenen Böden plan auf – und säubert jeden Zentimeter mit vollem Bürstdruck.
- Schnell, bequem und hygienisch wechseln: Der Reinigungsautomat wirft Bürste und Treibteller nicht nur auf Knopfdruck ab, er nimmt sie auch automatisch auf.
- DEKRA und EUnited Cleaning geprüft und zertifiziert
- Und: made in Germany.



* Abbildung mit optionaler Bereifung.

☞ **Servicefreundlich:** Für einen freien Zugang zu Batterien und Aggregaten lässt sich der Schmutzwassertank seitlich abkippen.

☞ Das Frischwasser lässt sich im Handumdrehen einfüllen – über die integrierte, handelsübliche Systemkupplung oder über die große Einfüllöffnung.



☞ Das 2-Tank-System gewährleistet eine hygienische Reinigung und Desinfektion gemäß HACCP Konzept oder Hygieneplan.



☞ Am optionalen seitlichen Tool-Board können Wischmopp, Besen und weiteres Arbeitsmaterial griffbereit mitgeführt werden.



RA 66|BM 60 IND

L x B x H	1375 x 680 x 1100 mm
Arbeitsbreite	660 mm
Saugbreite	980 mm
Flächenleistung n. VDMA	2640 m ² /h
Schalldruckpegel	61/58* dB(A)
Leergewicht	147 kg
Betriebsgewicht (180 Ah 5)	331 kg

BATTERIEN/ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	24 V
Nennleistung, gesamt	1240 W
Anzahl Einzelblöcke	4
Kapazität, nass max.	175 Ah 5
Kapazität, Gel max.	180 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	60 l
Schmutzwasservolumen	60 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s

FAHRMOTOR

Nennleistung, gesamt	300 W
Geschwindigkeit, max.	6 km/h

BÜRSTEN UND TREIBTeller

Anzahl	2
Drehzahl	180 U/min
Bürstdruck	40 kg

*silent-Ausführung, optional.

Das patentierte Aufnahmesystem

