

AUTOMAT SPRZĄTAJĄCY. 20 LITRÓW



MNIEJSZY. WYGODNIEJSZY. 20 LITROWY STAŁ SIĘ KLASĄ SAM DLA SIEBIE.

RA 43|B 20

- Dzięki wielu praktycznym szczegółom i długiemu czasowi pracy RA 43|B 20 udowadnia swoją klasę przede wszystkim w szpitalach, domach opieki, przedszkolach, szkołach, sklepach, halach sportowych – wszędzie tam, gdzie decyduje kompaktowość i łatwość prowadzenia.
- Zastosowanie specjalnego kółka podporowego ułatwia, po przechyleniu maszyny do tyłu, cofanie i transport a ponadto, lekko odchylona pozycja podczas postoju przyspiesza wysychanie szczotki i chroni jej włosie przed odkształceniem.
- Bezproblemowa i bezpieczna praca w pobliżu ścian i przeszkód pionowych, szczotka wystaje z boku poza obrys maszyny o 5 cm.
- Dla łatwiejszego dostępu do baterii istnieje możliwość szybkiego ściągnięcia zbiornika wody brudnej bez używania jakichkolwiek narzędzi.
- Zgodny z wymogami HACCP, duży otwór w zbiorniku wody brudnej pozwala na jego gruntowne i łatwe wyczyszczenie a także dezynfekcję.
- Szerokość pracy 43 cm pozwala osiągnąć większą wydajność co otwiera przed urządzeniem dodatkowy zakres zastosowań wykraczający daleko poza możliwy dotąd dla maszyn 20 litrowych.





Intuicyjna obsługa



System Quick-Stopp

- ❶ Puszczanie przez operatora uchwytu prowadzenia automatycznie zatrzymuje szczotkę i dopływ wody - seryjnie montowany tzw. system Quick-Stopp.
- ❷ Szczotka lub uchwyt pada są automatycznie zapinane i zrzucane bez konieczności brudzenia rąk.
- ❸ Zbiornik wody brudnej daje się odchylić do góry co pozwala na opróżnienie go „aż do ostatniej kropli“ do odpływu usytuowanego nawet na wysokości 50 cm nad posadzką.

Możliwe różne wersje wykonania:

- ❶ z prostownikiem wbudowanym
- ❷ z mocnymi bateriami, które pozwalają na ciągłą pracę do 2,5 godziny
- ❸ „Silent“ o obniżonym poziomie hałasu do 59 dB(A)
- ❹ z bateriami OPTIMA®, które są idealne do elastycznej pracy, pozwalają na doładowywanie oraz pracę przez cały dzień.



- Łatwe składanie do przodu uchwytu prowadzenia oraz demontaż ssawy dają oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania.
- Uchwyt prowadzenia można szybko dostosować do wymaganej pozycji, co powoduje, że automat jest niezwykle zwrotny i szczególnie dedykowany do zastawionych powierzchni.
- Odpowiednio ukształtowana ssawa z opatentowanym prowadzeniem, aktywnie dopasowuje się do ruchu maszyny i skutecznie osusza posadzkę również na ostrych zakrętach.



RA 43 | B 20

L x B x H	800 x 530 x 790 mm
Szerokość pracy	430 mm
Szerokość ssawy	730 mm
Wydajność teoretyczna	1720 m ² /h
Poziom hałasu	63/59* dB(A)
Ciężar netto	65 kg
Ciężar brutto	134 kg

AKUMULATORY/DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	24 V
Całkowity pobór mocy	900 W
Ilość baterii	2
Pojemność	~80 Ah C5

ZBIORNIKI

Wody czystej	20 l
Wody brudnej	23 l

ZESPÓŁ SSĄCY

Podciśnienie	110 mbar
Przepływ powietrza	32 l/s

SZCZOTKI I UCHWYTY PADÓW

Ilość	1
Średnica	430/17"
Obroty	180 obr./min
Nacisk szczotki	30 kg

*wykonanie „Silent” – opcja