

DATENBLATT.
AUFSTZ-KEHRMASCHINE.
AKS 88|VDM 180



GROSS. BREIT. BLAU. DER PROFI MIT DIESELANTRIEB. AKS 88|VDM 180

- Der große Aufsitzer mit 1440 mm Arbeitsbreite, zwei Seitenbesen und elektrischem Filterrüttler für gleich bleibend saubere Kehrleistung auf großen Flächen.
- Sauber kehren, ohne Spuren zu hinterlassen: optionale Non-Marking Räder und seitliche Abdichtgummis.
- Taschenfilter, Bürsteinheit und Motor sind räumlich getrennt – der Antrieb ist so vor Verschmutzungen geschützt.
- 2 kräftige Saugmotoren im Absaugsystem erzielen erstaunliche Saugergebnisse ohne Staubaufwirbelungen.
- Mit der kompakten, robusten Stahlkonstruktion ist der Aufsitzer extrem stabil, die Stoßdämpfer an beiden Seitenbesen schützen Maschine und Objekt.
- Selbsteinstellendes Walzenbürsteniveau für beste Kehrergebnisse über einen langen Zeitraum.
- Großer Polyester-Taschenfilter mit 11 m² Filterfläche.
- Serienmäßige hydraulische Hochentleerung von 40 bis 143 cm. Damit lässt sich das Kehrgut direkt in einen Container entleeren.
- Gute Fahreigenschaft mit zuverlässigem Vorderradantrieb. Super elastische Vollgummi-Räder mit großem Durchmesser gewähren zudem einen größeren Fahrkomfort.
- Alle wichtigen Bedienelemente sind übersichtlich im Sichtfeld des Bedieners angeordnet.
- Mit Lasthaken kann die Maschine leicht ransportiert werden.
- Vielseitiges optionales Zubehör für unterschiedlichste Anwendungen: unterschiedliche Filterarten, verschiedene Bürsten, HEPA Filter, Schutzdach.



* Abbildung mit optionaler Hochentleerung

AKS 88IVDM 180

L x B x H	1860 x 1245 x 1545 mm
Kehrprinzip	Überwurf
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	880 mm
mit 1 Seitenbesen	1160 mm
mit 2 Seitenbesen	1440 mm
Kehrleistung nach VDMA	11.500 m ² /h
Leergewicht	810 kg
Betriebsgewicht*	895 kg
Kehrgutbehälter	180 l

FILTER

Filterfläche	11 m ²
Filterrüttler	elektrisch

ANTRIEB

Antriebsart/Motorisierung	Diesel Kubota 12,75 kW
Fahrtrieb	hydraulisch, Vorderrad
Geschwindigkeit max.	7,9 km/h
Steigfähigkeit	16 %

*Betriebsgewicht mit oben genannter Batterie, 90% Tankfüllung und 75kg-Bediener



* Abbildung mit optionaler Hochentleerung