

FICHE TECHNIQUE.

AUTOLAVEUSE.

ARA 66|BM 100



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

MANIABILITÉ. EFFICACITÉ. FIABILITÉ. EN UN MOT: FONCTIONNELLE.

ARA 66|BM 100

- Cette Autoportée à 100 litres séduit par des dimensions compactes et des réservoirs à grandes capacités. Confortable et très maniable, elle est l'outil idéal pour les travaux de nettoyage sur les moyennes et grandes surfaces. Elle assure un entretien rapide et économique des sols durs ou thermoplastiques, entre autre dans le secteur hospitalier, dans les supermarchés, sur les sites industriels, ou encore dans les bâtiments publics et administratifs.
- Les réservoirs d'eau propre et de récupération en polyéthylène haute densité très lisses sont séparés en 2 unités, permettant ainsi un nettoyage en profondeur et conforme aux règles HACCP. Une autonomie inégalée jusqu'à 8 heures, un chargeur intégré programmable sur gel ou acide, et une version à chargeur externe permettent une grande flexibilité.
- Robustesse et simplicité avant tout: les solutions mécaniques et électriques sont privilégiées et garantissent fiabilité et une compréhension intuitive des fonctions.
- Innovant: un accès facile aux différents éléments de la machine est assuré grâce au système d'ouverture latérale du réservoir de récupération.
- Des moteurs puissants, une pression au sol de 50 kg, un débit d'eau réglable de 0 à 4 litres/mn, une barre d'aspiration en arc, robuste ainsi que des bavettes latérales anti-projection garantissent propreté et effet „sol sec“ immédiat, même dans les virages.
- Une vitesse réglable jusqu'à 7 km/h pour une grande rentabilité.
- En option, le dosage automatique du produit d'entretien permet une qualité de nettoyage constante et une consommation de produit minimale.
- L'option „Silent“ propose une nuisance sonore très limitée, idéale pour le travail dans le secteur de la santé. Le kit „Security“ offre lui une sécurité de travail accrue pour les interventions dans les lieux publics à haute fréquentation.
- Un transport aisé: avec une longueur totale de seulement 1,38 m, cette autolaveuse autoportée rentre dans tous les ascenseurs.
- Made in Germany.



*Photo avec équipement en option

BIEN PENSÉE



BIEN CONSTRUITE.



ARA 66|BM 100

L x B x H	1380 x 730 x 1325 mm
Largeur de travail	660 mm
Largeur d'aspiration	850 mm
Rendement théorique max.	4620 m ² /h
Niveau sonore	64/60* dB(A)
Poids à vide	258 kg
Poids en marche (320 Ah 5)	690 kg

BATTERIES/DONNEES ELECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Puissance max.	2290 W
Capacité acide	250 Ah 5**/320 Ah 5
Capacité gel	240 Ah 5**/280 Ah 5

RESERVOIRS

Réservoir d'eau propre	100 l
Réservoir de récupération	115 l

ASPIRATION

Dépression, max.	170 mbar
Volume d'air, max.	33 l/s

TRACTION

Vitesse, max.	7 km/h
---------------	--------

BROSSES ET PLATEAUX

Nombre	2
Vitesse	160 tr/min
Pression au sol	50 kg

*version silent en option.
**version chargeur intégré.

Une machine bien en main.

