


DATENBLATT.

REINIGUNGSAUTOMAT.

RA 43|B 20



G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstraße 15  
D 70372 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950  
info@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

**columbus**

# KOMPAKT. PROFESSIONELL. 20 LITER.

## RA 43|B 20

- ◉ Mit vielen komfortablen Details und langen Arbeitsintervallen zeigt der RA 43|B 20 seine Klasse unter anderem in Seniorenheimen, Kliniken, Schulen, Shops, Sport- und Schwimmhallen – überall dort, wo Kompaktheit und hohe Wendigkeit entscheidend sind.
- ◉ Einachsige Bauweise mit Zweiaxser-Komfort: nach hinten auf das Stützrad gekippt kann die Maschine leicht zum Einsatzort gerollt werden, die Bürste ist beim Lagern entlastet und kann gut trocknen.
- ◉ Randnah arbeiten, problemlos unterfahren: Der Bürstkopf ragt seitlich 5 cm heraus.
- ◉ Für leichten Zugang zu Batterien und Aggregaten kann der Schmutzwassertank schnell und ohne Werkzeug abgenommen werden.
- ◉ Hygienisch nach HACCP: Über die große Öffnung lässt sich der Schmutzwassertank gründlich und mühelos reinigen sowie desinfizieren.
- ◉ DEKRA und EUnited getestet und zertifiziert.





Selbsterklärende Bedieneinheit



Quick-Stopp serienmäßig

Die Arbeitsbreite von 43 cm sorgt für erweiterte Einsatzmöglichkeiten und mehr Flächenleistung in der 20 Liter-Klasse.

Quick-Stopp serienmäßig: Beim Loslassen des Handgriffs stoppen Bürstmotor und Wasserzufuhr automatisch.

Der Schmutzwassertank lässt sich kippen und dann über den Ablassschlauch bequem, dosiert und bis zum letzten Tropfen direkt ins Ausgussbecken entleeren – bis zu einer Höhe von 50 cm.



# EINE KLASSE FÜR SICH.

- Platz sparen beim Transport und beim Verstauen: Führungsbügel einfach ganz nach vorn klappen und Saugfuß abnehmen.
- Für agiles Arbeiten auf überstellten Flächen lässt sich der Bügel mit einem Handgriff in die passende Position bringen.
- Der bogenförmige Saugfuß mit patentierter Aufhängung passt sich aktiv an die Bewegungen der Maschine an und nimmt so die Schmutzflotte auch in Kurven komplett auf.
- Bürste und Treibteller werden durch Betätigen des Handgriffs aufgenommen und per Knopfdruck wieder abgeworfen. Das geht schnell, ist bequem und hygienisch.
- Die Standardausführung mit 10 A Onboard-Ladegerät und starken Batterien erlaubt bis zu 2,5 Stunden durchgängiges Arbeiten.
- Optional: die silent-Version mit nur 59 db(A).
- Optionale noBAC® Ausführung für alle Einsatzbereiche mit hoher hygienischer Anforderung.
- Und: made in Germany.



## RA 43|B 20

L x B x H	800 x 530 x 790 mm
Arbeitsbreite	430 mm
Saugbreite	730 mm
Flächenleistung n. VDMA	1720 m <sup>2</sup> /h
Schalldruckpegel	63/59* dB(A)
Leergewicht	56 kg
Betriebsgewicht (76 Ah 5)	134 kg

### BATTERIEN/ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	24 V
Nennleistung, gesamt	950 W
Anzahl Einzelblöcke	2
Kapazität, Gel max.	76 Ah 5

### TANK

Frischwasservolumen	20 l
Schmutzwasservolumen	23 l

### SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s

### BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	1
Drehzahl	180 U/min
Bürstdruck	30 kg

\*silent-Ausführung, optional.