

DATENBLATT.

REINIGUNGSAUTOMAT.

RA 55|K40



**columbus**

PERFEKTE ABSAUGUNG. ROBUST OHNE ENDE:  
DIE MARATHON-MASCHINE IN DER 40-LITER-KLASSE.  
RA 55|K40



Praktisch: zusätzliche Reinigungs-  
utensilien immer griffbereit



Mehr Komfort durch größere  
Räder



Schneller und einfacher Wechsel  
der Dichtungen



Perfekte Absaugung selbst in  
engen Kurven



- Der kompakte Reinigungsautomat mit Netzbetrieb für den harten Dauereinsatz auf kleinen und mittleren Flächen.
- Die Deckeldichtungen lassen sich einfach und schnell werkzeuglos wechseln.
- Noch näher ran: der angeformte, ergonomische Führungsgriff und die einachsige Bauweise ermöglichen müheloses Manövrieren auf kleinstem Raum.
- Die kompakte Konstruktion und der abnehmbare Saugfuß erleichtern Handling und Transport.
- Große Räder für mehr Fahrkomfort und einfachen Transport.
- Ausgesprochen hoher Bürstdruck garantiert ein perfektes Reinigungsergebnis.
- Mit ihrem geringen Gewicht ist diese Maschine mit Netzanschluß die ideale Lösung für druckempfindliche Böden.
- Einfache und intuitive Bedienung über selbsterklärendes Display.
- Große Frischwasseröffnung mit Siebeinsatz für schnelles Befüllen, ohne Öffnen des Tankdeckels.
- Durch seine patentierte Aufhängung passt sich der bogenförmige Saugfuß perfekt den Bewegungen des Reinigungsautomaten an und saugt das Schmutzwasser auch in engen Kurven rückstandsfrei auf.
- Leicht zu reinigen: Der glattwandige Schmutzwassertank lässt sich vollständig öffnen, einfach ausspülen und desinfizieren, – nach HACCP-Standard.
- EUnited getestet und zertifiziert.
- Und: Made in Germany.

**EUnited**  
Cleaning European  
Cleaning Machines  
Association

### RA 55|K40

L x B x H	1130 x 525 x 1055 mm
Arbeitsbreite	550 mm
Saugbreite	735 mm
Flächenleistung n. VDMA	2200 m <sup>2</sup> /h
Schalldruckpegel	66 dB(A)
Leergewicht	66 kg
Betriebsgewicht	106 kg

### BATTERIEN/ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	1600 W
Netzkabel	25 m

### TANK

Frischwasservolumen	40 l
Schmutzwasservolumen	45 l

### SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	204 mbar
Luftmenge, max.	45 l/s

### BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	1
Drehzahl	150 U/min
Bürstdruck	37 kg