

ADATLAP.

SZÓRÓ-EXTARKCIÓSGÉP.

SX 344




G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart, Németország
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

FOLTELTÁVOLÍTÁS, FELEÜLETEK TISZTÍTÁSA. TERMELÉKENYSÉG ÉS HATÉKONYSÁG KOMBINÁCIÓJA.

SX 344

- ❶ Ez a szóró-extrakciós gép textil padlófelületek, kárpitok és kemény padlók alaptisztítására és karbantartó tisztítására szolgál, nagy teljesítményű, kompakt és könnyen kezelhető.
- ❷ A kiváló minőségű, kétfokozatú szívómotor 295 mbar vákuummal mélyen a szálakból is eltávolítja a szennyeződést, a felületek jól és gyorsan száradnak, így hamar újra járhatók.
- ❸ A típus moduláris felépítésű - a szennyezett víztartály egyszerűen kiüríthető, az alapos tisztítás, valamint a gyors és költséghatékony karbantartás érdekében.
- ❹ Robosztus felépítése két elkülönített tartállyal magas sűrűségű polietilénből.
- ❺ Szűrők és tömítések szerszám nélkül is eltávolíthatóak.
- ❻ A szennyvíztartály átlátszó fedele lehetővé teszi, hogy munka közben is tudjuk kontrollálni a tartályt.
- ❼ Értékes széria tartozék : alu szórólándzsa, ergonomikusan állítható fogóval és 5 méter szóró-szívócsővel.
- ❽ Opcionális: a erőkefe a forgó kefékkel az SX344-et szőnyegtisztítóautomatává teszi. (lásd leírás)



A szóróextrakció
funkcionalitása

SX 344

H x SZ x M	380x500x780 mm
Munkaszélesség	300 mm
Szórómennyiség	4,5 l/min
Szórónyomás	9 bar
Tömeg	24 kg

ELEKTROMOS ADATOK

Névleges teljesítmény, teljes	1580 W
Hálózati kábel	10 m

TARTÁLY

Tisztavíz tartály	30 l
Szennyessvíz tartály	30 l

SZÍVÓMOTOR

Alacsony nyomás, max.	295 mbar
Légmennyiség, max.	45 l/s

TARTOZÉK SZÉRIA SZERINT

Padló adapter	Alumínium
Szívócső	5 m

