

ADATLAP.

SZÓRÓ-EXTARKCIÓSGÉP.

SX 44



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart, Németország
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

FOLTELTÁVOLÍTÁS, FELEÜLETEK TISZTÍTÁSA. TERMELÉKENYSÉG ÉS HATÉKONYSÁG KOMBINÁCIÓJA.

SX 44

- ❶ Ez a szóró-extrakciós gép textil padlófelületek, kárpitok és kemény padlók alaptisztítására és karbantartó tisztítására szolgál, nagy teljesítményű, kompakt és könnyen kezelhető.
- ❷ A kiváló minőségű, kétfokozatú szívómotor 295 mbar vákuummal mélyen a szálakból is eltávolítja a szennyeződést, a felületek jól és gyorsan száradnak, így hamar újra járhatók.
- ❸ A típus moduláris felépítésű - a szennyezett víztartály egyszerűen kiüríthető, az alapos tisztítás, valamint a gyors és költséghatékony karbantartás érdekében.
- ❹ Robosztus felépítése két elkülönített tartállyal magas sűrűségű polietilénből.
- ❺ Szűrők és tömítések szerszám nélkül is eltávolíthatóak.
- ❻ A szennyvíztartály átlátszó fedele lehetővé teszi, hogy munka közben is tudjuk kontrollálni a tartályt.
- ❼ Ez a könnyű szóró-extrakciós gép kisebb és közepes területekre.
- ❽ A szórónyomás 4 bar-al lehetővé teszi a legjobb tisztítási eredményt minimális vízfelhasználás mellett.
- ❾ Széria szerint : törésbiztos adapter műanyag felületekre 3 düznivel, alu szóró – szívófej fogóval és stabil 2,5 méteres szóró- szívócső.
- ❿ További egyéb tartozékokkal egészül ki, mint pl. kombinált padló adapter kemény felületekre.

SX 44

H x SZ x M	300 x 420 x 530 mm
Munkaszélesség	270 mm
Szórómennyiség	1,5 l/min
Szórónyomás	4 bar
Tömeg	12 kg

ELEKTROMOS ADATOK

Névleges teljesítmény, teljes	1570 W
Hálózati kábel	10 m

TARTÁLY


Tisztavíz tartály	14 l
Szennyessvíz tartály	14 l

SZÍVÓMOTOR

Alacsony nyomás, max.	295 mbar
Légmennyiség, max.	45 l/s

TARTOZÉK SZÉRIA SZERINT

Padló adapter	Műanyag
Szívócső	2,5 m



A szóróextrakció
funkcionalitása

