

ADATLAP.
SZÓRÓ-EXTRAKCIÓS GÉP.
TA 50|K 50




SZŐNYEGTISZTÍTÓ AUTOMATAKÉNT MEGGYŐZŐ. ÉS SZÓRÓ-EXTRAKCIÓS GÉPKÉNT.

TA 50|K 50


- A robusztus és kézreálló szőnyegtisztító gép a közepes méretű textil padlófelületek professzionális alap- és karbantartó tisztítására, mely kiváló extrakcióval nyűgöz le.
- Az állítható vízmennyiséget 9 bar nyomással permetezi a padlóra.
- A hengerkefe és a szívófúvóka rezgőcsapágyazott, így az érintkezési nyomás optimálisan beállítható a mindenkori bolyhosszhoz.
- A kiváló minőségű háromfokozatú szívómotor 333 mbar vákuummal
- A moduláris felépítés könnyű ürítést tesz lehetővé, minden elem - beleértve a hengerkefét és a fúvókákat is - szerszám nélkül, egyszerűen és alaposan tisztítható.
- Könnyű szervizelés: a tömítések és szűrők szerszám nélkül cserélhetők.
- A gépkocsiban történő szállításhoz egyszerűen ki kell oldani a szennyvíztartályon lévő A gépkocsiban történő szállításhoz egyszerűen ki kell oldani a szennyvíztartályon

lévő kattanos rögzítőket és ki kell venni a szívófúvókát.

- Kibővített alkalmazási lehetőségek az opcionális tartozékokkal: Az alumínium szórópisztoly a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál használható a permeálszíváshoz. Alternatív megoldásként a hálózati aljzaton keresztül integrálható a teljesítményhenger.



Funkcionalitása a
szóró-extrakció



Funkcionalitása
erőteljes hengerkefe

TA 50|K 50

H x SZ x M	500 x 860 x 950 mm
Munkaszélesség	500 mm
Szívószélesség	720 mm
Permetezési térfogat	4,5 l/min
Permetezési nyomás	9 bar
Hangnyomásszint	60 dB(A)
Súly	55 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Névleges teljesítmény, összesen	1580 W
Hálózati kábel	15 m

TANK

Friss víz térfogata	50 l
Szennyvíz térfogata	50 l

VAKUUMMOTOR

Vákuum, max.	333 mbar
Levegőmennyiség, max.	45 l/s