

FICHAS DE DATOS

BARREDORA DE
CONDUCTOR SENTADO

AKS 85|BM 120 PERFORMANCE



columbus

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS	AKS 85 BM 120 PERFORMANCE
L x an x al	1750 x 1150 x 1500 mm
Anchura de trabajo sin cepillos laterales	850 mm
con 1 escoba lateral	1200 mm
con 2 escobas laterales	1450 mm
Rendimiento de barrido teórico	8700 m ² /h
Peso en vacío	383 kg
Peso operativo*	746 kg*
BATERÍAS/ELECTR. DATOS	
Tensión nominal	36 V
Potencia nominal, total	1720 W
Capacidad / tiempo de trabajo	240 Ah 5
DEPÓSITO / FILTRACIÓN	
Depósito de barreduras	120 l
Tipo de filtro	Filtro cilíndrico
Área de filtrado	6 m ²
Sacudidor	eléctrico
MOTOR DE TRACCIÓN	
Tracción	Delantera
Potencia nominal	1000 W
Velocidad, máx.	6 km/h
Capacidad de escalada en vacío	16 %
Capacidad de escalada a plena carga	12 %

*Peso operativo con la mayor batería posible y 75 kg de operador

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com/es

columbus